



型式	D-312		年 月 日	調 査	設 計	製 図	尺 度	1:1	水圧検査	材 質	形 状	D.C	重 量	2.4kg	図部 番号	3BD-3029-HP	株式会社 システム機材
	表面加工	Rc.1															

濾過目的油	
濾過間隙	150 MESH
常用温度	℃
粘 度	cSt
常用圧力	MPa   kg/cm <sup>2</sup>
器内圧力損失	MPa   kg/cm <sup>2</sup>
口径断面積	[A] 4.91 cm <sup>2</sup>
全濾過面積	[B] 17.9 cm <sup>2</sup>
比 B/A	3.6 倍
有効濾過量	ℓ/h

ハンドルを1日1回以上廻して  
清掃して下さい

13	スプリングワッシャ	SWRH57	4	10φ
12	セットボルト	S25C	4	M10
11	ドレンプラグ	C3604	1	G 1/2
10	ドリル O.リング	NBR	1	JIS P-20
9	キャップナット	S25C	1	M6
8	スプリングワッシャ	SWRH57	1	
7	加圧 O.リング	NBR	1	G-72
6	エアパッキン	JOINT SHEET	1	T/# 1935
5	エアプラグ	S25C	1	M6
4	メインシャフト	S25C	1	
3	ハンドル	Z.DC	1	
2	オイルタンク	Z.DC	1	
1	クリーナーカバー	Z.DC	1	
符号	部 品 名	材 質	数	記 事