



型式	D-312B		接続口径	Rc 1	
	表面加工	普通公差 ±0.25	品名	標準型濾器	
年月日	尺度	1:1	水圧検査	材質	
調査	設計	製図	1.0MPa	形状	D.C
			相当 (旧10 kgf/cm ²)	重量	2.6kg
			図部番号	3BD-3030-HP	
株式会社 システム機材					

濾過目的油	
濾過間隙	100 MESH
常用温度	℃
粘度	cSt
常用圧力	MPa kgf/cm ²
器内圧力損失	MPa kgf/cm ²
口径断面積	[A] 4.91 cm ²
全濾過面積	[B] 23.8 cm ²
比 B/A	4.8 倍
有効濾過量	ℓ/h

ハンドルを1日1回以上廻して
清掃して下さい

14	ブラケット	SS400	1	t3
13	スプリングワッシャ	SWRH57	4	10φ
12	セットボルト	S25C	4	M10
11	ドレンプラグ	C3604	1	G 1/2
10	ドリ O.リング	NBR	1	JIS P-20
9	キャップナット	S25C	1	M6
8	スプリングワッシャ	SWRH57	1	
7	加圧 O.リング	NBR	1	G-72
6	エアパッキン	JOINT SHEET	1	T/# 1935
5	エアプラグ	S25C	1	M6
4	メインシャフト	S25C	1	
3	ハンドル	Z.DC	1	
2	オイルタンク	Z.DC	1	
1	クリーナーカバー	Z.DC	1	
符号	部品名	材質	数	記事