



| | | | | |
|----|-------|--------|------------------------------|--------------|
| 型式 | D-315 | | 接続口径 | Rc 1 |
| | 年月日 | 尺度 1:2 | 表面加工 | 普通公差 ±0.25 |
| 調査 | 設計 | 製図 | 品名 | 標準型濾器 |
| | | 写真 | 材質 | 材質 |
| | | | 相当 (田10kgf/cm ²) | 形状 |
| | | | 図部番号 | D.C |
| | | | | 重量 |
| | | | | 3.3kg |
| | | | | 3BD-30453-HP |
| | | | | 株式会社 システム機材 |

| | |
|--------|---------------------------|
| 濾過目的油 | |
| 濾過間隙 | 100 MESH |
| 常用温度 | ℃ |
| 粘度 | cSt |
| 常用圧力 | MPa kgf/cm ² |
| 器内圧力損失 | MPa kgf/cm ² |
| 口径断面積 | [A] 4.91 cm ² |
| 全濾過面積 | [B] 51.7 cm ² |
| 比 B/A | 10.5 倍 |
| 有効濾過量 | ℓ/h |

ハンドルを1日1回以上廻して
清掃して下さい

NANIWA
TYPE D315 MESH 100
ハンドル
廻すこと

| | | | | |
|----|----------|-------------|---|----------|
| 11 | キャップナット | S25C | 1 | M6 |
| 10 | ドリ O.リング | NBR | 1 | JIS P-20 |
| 9 | ドレンプラグ | C3604 | 1 | G1/2 |
| 8 | 加圧 O.リング | NBR | 1 | G-72 |
| 7 | セットボルト | S25C | 4 | M10 |
| 6 | エアパッキン | JOINT SHEET | 1 | T/# 1995 |
| 5 | エアプラグ | S25C | 1 | M6 |
| 4 | メインシャフト | S25C | 1 | |
| 3 | ハンドル | Z.DC | 1 | |
| 2 | オイルタンク | Z.DC | 1 | |
| 1 | クリーナーカバー | Z.DC | 1 | |
| 符号 | 部品名 | 材質 | 数 | 記事 |