

仕様書 No.

I-607-A

燃 焼 器 具 用 変 圧 器

型式 G10M23-ZC

副番	年月日	改 訂	承認	検 閲	担 当
A	2010 8.9	外形図変更	森 倉	森 倉	並 川

1. 電気的特性

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| (1) 連続・短時間の別 | 連続定格 |
| (2) 定格容量(二次短絡時) | 270/200 VA |
| (3) 定格一次電圧 | 100-200 V |
| (4) 定格二次電圧(無負荷時) | 10 kV |
| (5) 定格周波数 | 50/60 Hz |
| (6) 定格一次電流(二次短絡時) | 2.7/2.0A(100V), 1.35/1.0A(200V) |
| (7) 定格二次短絡電流 | 23/18 mA |

2. 構造

- | | |
|-----------------|----------|
| (1) 屋内用, 屋外用の区別 | 屋内用 |
| (2) 変圧器の構造 | 漏洩型絶縁変圧器 |
| (3) 接地方式 | 中性点接地方式 |
| (4) 充填物 | 絶縁コンパウンド |
| (5) 絶縁種別 | A種絶縁 |
| (6) 重量 | 約5.0kg |

3. 形状

添付外形図

N-47359-A による。

4. 特性及び試験

電気用品安全法 技術基準 別表第六による。

- | | |
|------------|-------------|
| (1) 許容周囲温度 | -20~+40℃ |
| (2) 許容周囲湿度 | 90%R. H. 以下 |

製品コード: A2000-5074

MADE IN JAPAN

(従来コード/外形図: A2000-5064/N-45514)

部 所 名	表示・照明・電源事業部 設計部	決 裁		検 閲		作 成	平成 21年10月 9日	
-------------	--------------------	--------	---	--------	--	--------	-----------------	---

